



Comex®

E-1000

Ideal para el ensamble de muebles donde se requiere grapas o clavos

E-1000

Ideal para el ensamble de muebles donde se requiere grapas o clavos

Es un pegamento blanco elaborado a base de acetato de polivinilo de buena adhesividad y de un tiempo de secado medio.

Beneficios

- Excelente adhesividad.
- Tiempo de secado medio.
- Recomendado para pegar todo tipo de madera.

Equipo de aplicación

- Brocha.
- Llana dentada.
- Envase aplicador.

Usos Recomendados

Se recomienda para pegar todo tipo de materiales porosos como madera, triplay, fibracel, aglomerado de madera, papel y cartón. Principalmente para ensamble de muebles, donde se requieren grapas y/o clavos.

Paso a paso de aplicación

- Preparación de superficie: Las piezas por pegar deben estar secas, limpias, libres de materiales extraños como polvo o grasa. Agitar perfectamente bien el pegamento para obtener una mezcla homogénea.
- Aplicación del producto:
 1. Aplique una cantidad de pegamento de tal manera que impregne perfectamente bien las piezas a pegar.
 2. Una las piezas y aplique presión por un tiempo de 2 horas.Al término de este tiempo de presión de las piezas pegadas pueden manejarse con seguridad procurando no forzarlas.

Recomendaciones

Se recomienda el uso de madera virgen cuyo contenido de humedad no sea mayor a 11% en peso.

Las piezas de madera a pegar se deben pulir muy bien de tal manera que, al juntar dichas piezas, estas se acoplen perfectamente bien.

Una vez que las piezas de madera hayan sido pulidas se deben limpiar ya sea con aire, con un cepillo o brocha de pelo para remover perfectamente bien.

Capacidad	Colores	Rendimiento	Tiempo de Secado
18 Kg	Blanco (Película opaca al secar)	Superficies pulidas y planas de madera 200 g/m ²	2 horas

*Para mayor información, consulte la carta técnica del producto y/o solicite asesoría técnica llamando a los teléfonos de atención al consumidor.



comex.com.mx



Atención al consumidor

Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790 y 91
Interior de la República: 01800-712-6639