

Effex Textil Velvet

Arco
Velvet 13





Casual
Velvet 1



Arlequín
Velvet 2



Paparazzi
Velvet 3



Metropolitano
Velvet 4



Artesanía
Velvet 5



Begoña
Velvet 6



Talavera
Velvet 7



Cobalto
Velvet 8



Cocola
Velvet 9



Pozole
Velvet 10



Machis
Velvet 11



Plazuela
Velvet 12



Arco
Velvet 13



Leonardo
Velvet 14



Septiembre
Velvet 15

Atributos	Capacidad	Colores	Rendimiento	Tiempo de secado	Acabado
· Producto base agua de bajo olor. · Listo para aplicarse en superficie lisa. · Requiere igualación y fondo en color similar. · Brinda una textura suave y elegante.	4 l	15 colores	3 a 4 m ² /l	Al tacto	Mate
				2 hrs	

Aplicación

Interior



Preparado

La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, salitre o partículas mal adheridas.



Aplice la segunda mano de Vinimex Mate. Deje secar 24 horas para aplicar el Effex Textil Velvet.



Repita los mismos pasos hasta obtener tres capas de producto.



Sellado

Diluye una parte de Proactico Adhesivo para Texturi por tres partes de agua, aplique con brocha o rodillo de felpa una mano de producto. Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.



Acabado

Mezcle el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

No requiere dilución.



Acabado final.



Fondeo

Aplice Vinimex Mate diluido con agua de 10 a 15%, con un color similar al Effex Textil Velvet.

Deje secar de 30 a 60 min entre mano y mano.



Aplice el producto con la herramienta seleccionada realizando pequeños cruces en capas delgadas eliminando bordes.

Deje secar de 30 a 60 minutos entre mano y mano.

Effex Textil Gamuza

Frijol
E5-14





Atributos	Capacidad	Colores	Rendimiento	Tiempo de secado	Acabado
· Producto base agua de bajo olor. · Listo para aplicarse en superficie lisa. · Requiere igualación y fondo en color similar.	4 l	16 colores	4 a 5 m ² /l	Al tacto	Mate
				30 min	

Aplicación Interior



Preparado

La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, salitre o partículas mal adheridas.



Aplique la segunda mano de Vinimex Satín. Deje secar 24 horas para aplicar el Effex Textil Gamuza.



Inmediatamente después dé ligeras "pinceladas" con un cepillo para Gamuza húmedo. Asegúrese de aplicar de manera cruzada las pinceladas sobre toda la superficie hasta lograr el efecto Gamuza.



Sellado

Diluye una parte de Practico Adhesivo para Texturi por tres partes de agua, aplique con brocha o rodillo de felpa una mano de producto.



Acabado

Mezcle hasta obtener un producto homogéneo. No requiere dilución.



Acabado final



Fondeo

Aplique Vinimex Satín diluido con el agua de 10 a 15% en color blanco o un color pastel similar al Effex Textil Gamuza. Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.



Extienda Effex Textil Gamuza sin diluir con un rodillo de felpa hasta obtener una capa de producto uniforme.

Effex

Metal Mercurio

Diciembre
R1-01





Sakura D2-01
Mercurio 1



Mocambo C1-01
Mercurio 2



Sentido A4-01
Mercurio 3



Zenón T1-03
Mercurio 4



Carrera 52-02
Mercurio 5



Perfume A1-01
Mercurio 6



Diciembre R1-01
Mercurio 7



Velero Q2-01
Mercurio 8



Careyes P2-01
Mercurio 9



Dinámico O1-05
Mercurio 10



Bufo N2-01
Mercurio 11



Gótico K4-01
Mercurio 12



Hiedra L4-03
Mercurio 13



Lápiz K3-03
Mercurio 14



Ibérico I1-01
Mercurio 15



Arena de Mar
Mercurio 16



Pergamino G4-02
Mercurio 17



Arizona H1-03
Mercurio 18



Iceberg-Grafito
Mercurio 19

Atributos	Capacidad	Colores	Rendimiento	Tiempo de secado	Acabado
· Producto base agua de bajo olor. · Listo para aplicarse en superficie lisa. · Requiere igualación y fondo en color similar.	1 l 4 l	19 colores	4 a 5 m ² /l	Al tacto	Brillante metálico
				30 min	

Aplicación

Interior / Exterior



Preparado

La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, salitre o partículas mal adheridas.



Deje secar 24 horas antes de aplicar Effex Metal Mercurio.



Después de una hora, aplique bajo el mismo método, en una sola dirección para evitar brillo irregular y lograr un efecto metálico.



Sellado

Aplique Practico Adhesivo para Textur diluyendo una parte de Practico por tres de agua, aplique una mano y deje secar de 30 a 60 minutos.



Acabado

Mezcle hasta obtener un producto homogéneo. No requiere dilución.



Acabado final.



Fondeo

Aplique Vinimex Satinado diluido con agua de 10 a 15%, con un color similar al Effex Metal Mercurio.

Deje secar de 30 a 60 min entre mano y mano.



Extienda Effex Metal Mercurio con un rodillo de felpa para superficie lisa hasta obtener una capa de producto uniforme.


Effex Metal Titanio

Jade
04-08







Gris Giordano




Troika R5-11




Lino de Río Q4-08




Jade O4-08



Antica A4-08



Pashmina B4-05



Acero R5-09

Atributos	Capacidad	Colores	Rendimiento	Tiempo de secado	Acabado
· Producto base agua de bajo olor. · Listo para aplicarse en superficie lisa. · Requiere igualación y fondo en color similar.	1 l 4 l	Plata	9 a 11 m ² /l	Al tacto	Brillante
				30 min	

Aplicación

Interior



Preparado

La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, salitre o partículas mal adheridas.



Deje secar 24 horas antes de aplicar Effex Metal Titanio.



Considere que el grado de saturación del producto varía el acabado del efecto.



Sellado

Aplique Practico Adhesivo para Texturi diluyendo una parte de Practico por tres de agua, aplique una mano y deje secar de 30 a 60 minutos.



Acabado

Mezcle hasta obtener un producto homogéneo. No requiere dilución.



Acabado final.



Fondeo

Aplique Vinimex Satinado en color similar al efecto a dos manos, deje secar 30 minutos entre cada mano.



Extienda Effex Metal Titanio con una espátula de acero inoxidable realizando pequeñas cruces en una capa delgada y uniforme a una sola mano.

Effex Metal Oro

Oro





Oro

Atributos	Capacidad	Colores	Rendimiento	Tiempo de secado	Acabado
· Producto base agua de bajo olor. · Listo para aplicarse en superficie lisa. · Acabado liso, simulando hoja de oro.	1 l 4 l	Unicolor/Oro	7 m2/l	Al tacto	Brillante metálico
				30 min	

Aplicación

Interior



Preparado

La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, salitre o partículas mal adheridas.



Deje secar 24 horas antes de aplicar Effex Metal Oro.



Acabado final.



Sellado

Aplique Practico Adhesivo para Texturi diluyendo una parte de Practico por tres de agua, aplique una mano y deje secar de 30 a 60 minutos.



Acabado

Mezcle hasta obtener un producto homogéneo. No requiere dilución.



Fondeo

Aplique Vinimex Satinado en color similar al efecto a dos manos, deje secar 30 minutos entre cada mano.



Forme la figura deseada utilizando cinta Comex® para enmascarar la superficie. Extienda Effex Metal Oro con rodillo de felpa fina y enseguida pase la brocha metal.

Effex

Metal Aurum

Aurum





Aurum

Atributos	Capacidad	Colores	Rendimiento	Tiempo de secado	Acabado
· Producto base agua de bajo olor. · Listo para aplicarse en superficie lisa. · Acabado texturizado, simulando hoja de oro.	1 l	Unicolor/Oro	4 a 5 m ² /l	Al tacto	Brillante metálico
	4 l			30 min	

Aplicación

Interior / Exterior



Preparado

La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, salitre o partículas mal adheridas.



Deje secar 24 horas antes de aplicar Effex Metal Aurum.



Acabado final.



Sellado

Aplique Practico Adhesivo para Texturi diluyendo una parte de Practico por tres de agua, aplique una mano y deje secar de 30 a 60 minutos.



Acabado

Mezcle el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso. No requiere dilución.



Fondeo

Aplique Vinimex Satinado en color similar al efecto a dos manos, deje secar 30 minutos entre cada mano.



Aplique Effex Metal Aurum con la brocha metal o brocha norteña a una mano de manera cruzada y uniforme, arrastrando el grano dejando el espesor a una mano.

Effex Metal Plata

Plata





Plata

Atributos	Capacidad	Colores	Rendimiento	Tiempo de secado	Acabado
· Producto base agua de bajo olor. · Listo para aplicarse en superficie lisa. · Acabado liso, simulando hoja de plata.	1 l 4 l	Unicolor/Plata	7 m²/l	Al tacto	Brillante metálico
				30 min	

Aplicación

Interior



Preparado

La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, salitre o partículas mal adheridas.



Sellado

Aplice Practico Adhesivo para Texturi diluyendo una parte de Practico por tres de agua, aplique una mano y deje secar de 30 a 60 minutos.



Acabado

Mezcle el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso. No requiere dilución.



Fondeo

Aplice Vinimex Satinado en color similar al efecto a dos manos, deje secar 30 minutos entre cada mano.



Forme la figura deseada utilizando cinta Comex® para enmascarar la superficie. Extienda Effex Metal Plata con rodillo de felpa fina y enseguida pase la brocha metal.



Acabado final.

Effex Metal Platino

Platino





Platino

Atributos	Capacidad	Colores	Rendimiento	Tiempo de secado	Acabado
· Producto base agua de bajo olor. · Listo para aplicarse en superficie lisa. · Acabado texturizado, simulando hoja de plata.	1 l 4 l	Unicolor/Plata	4 a 5 m ² /l	Al tacto	Brillante metálico
				30 min	

Aplicación

Interior



Preparado

La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, salitre o partículas mal adheridas.



Deje secar 24 horas antes de aplicar Effex Metal Platino.



Acabado final.



Sellado

Aplique Practico Adhesivo para Texturi diluyendo una parte de Practico por tres de agua, aplique una mano y deje secar de 30 a 60 minutos.



Acabado

Mezcle el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso. No requiere dilución.



Fondeo

Aplique Vinimex Satinado en color similar al efecto a dos manos, deje secar 30 minutos entre cada mano.



Aplique el Effex Metal Platino con la brocha metal o brocha norteña a una mano de manera cruzada y uniforme, arrastrando el grano dejando el espesor a una mano.

comex.com.mx

f **p** **t** **i** **y** **in**

Atención al consumidor

Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790 y 91

Interior de la República: 01800-712-6639