

Decoración de muros y embellecimiento de espacios

Texturizados

Todos nuestros texturizados están listos para aplicarse y tienen una excelente adherencia, resistencia, dureza y ligereza.

Evitan la formación de algas y hongos.



PREMIUM



Texturi Ultra Ligera®

BUEN DESEMPEÑO



Kontextura®

ESTÁNDAR



Texnor®



+mt2®
Pasta para Contratista



Línea Profesional

Atributos

Recubrimiento texturizado ultraligero que facilita su **transportación, maniobra y aplicación** disminuyendo costos y tiempo en obra. Disponible en 5 granulometrías

Recubrimiento acrílico con gran **adherencia y dureza**
Disponible en 3 granulometrías

Recubrimiento texturizado con **colores de línea**. Disponible en dos granulometrías

Recubrimiento texturizado, **diseñado especialmente para el contratista, gracias a la relación costo-beneficio**. Disponible en tres granulometrías

Recubrimiento texturizado con tres granulometrías, **diseñado especialmente para proyectos con recursos limitados**

Superficies / Uso

Panel de yeso y cemento, aplanados, mampostería, azulejo

Interior Exterior

Panel de yeso, cemento, aplanados y mampostería

Interior Exterior

Panel de yeso, cemento, aplanados y mampostería

Interior Exterior

Panel de yeso, cemento, aplanados y mampostería

Interior Exterior

Panel de yeso, cemento, aplanados y mampostería

Interior Exterior

Rendimiento

Extrafina: 18-22 m²/Cubeta
Tersa: 17-20 m²/Cubeta
Media: 13-17 m²/Cubeta
Semigrosa: 12-14 m²/Cubeta
Grosa: 10-12 m²/Cubeta

Sin grano: 17-19 m²/Cubeta
Media: 11-13 m²/Cubeta
Rugosa: 8-10 m²/Cubeta

Sin grano: 16-18 m²/Cubeta
Media: 11-13 m²/Cubeta

Sin grano: 17-19 m²/Cubeta
Media: 11-13 m²/Cubeta
Rugosa: 8-10 m²/Cubeta

Sin grano: 16-18 m²/Caja
Media: 11-13 m²/Caja
Rugosa: 8-10 m²/Caja

Tecnología

100% Acrílica

Base agua

Estirén-Acrílico

Base agua

Estirén-Acrílico

Base agua

Estirén-Acrílico

Base agua


Estirén-Acrílico

Base agua

Resistencia a la intemperie



Oferta de color / Acabado



Nota: El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de superficie y su preparación
* El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y de humedad

Consulta nuestra línea de selladores:

