

Protección y embellecimiento de superficies metálicas | Esmaltes

PREMIUM

BUEN DESEMPEÑO



Máxima durabilidad

Secado Rápido

Secado Rápido/Fácil aplicación

Acabados únicos

Buen desempeño

Secado Rápido

Fácil aplicación

Comex 100

100 Flash Coat®

Acqua 100® Fast

100 Metal Rustic

Velmar®

Velmar® Secado Rápido

Acqua 100

Atributos /
Tiempo de
secado

Máxima
protección
anticorrosiva y
durabilidad



4 a 8
horas

Excelente
protección y
durabilidad de
secado rápido



20
minutos

Fácil aplicación
sin olores
desagradables y
secado extra
rápido



20
minutos

Acabado único y
original



4 a 8
horas

Gran protección
para mantenimiento
de superficies



4 a 8
horas

Óptima protección,
de fácil aplicación y
secado extra rápido



20
minutos

Fácil aplicación,
ideal para baños
y cocinas



40 a 60
minutos

Protección
anticorrosiva /
Durabilidad



Nivel 9



Nivel 7



Nivel 6



Nivel 8



Nivel 8



Nivel 6



Nivel 5

Rendimiento

8 a 9 m²/L

8 a 10 m²/L

8 a 9 m²/L

8 a 10 m²/L

7 a 8 m²/L

8 a 10 m²/L

6 a 8 m²/L

Tecnología

Alquidálico
● Base solvente

Alquidálico modificado
● Base solvente

Acrílico estirenado
● Base agua

Alquidálico
● Base solvente

Alquidálico
● Base solvente

Alquidálico modificado
● Base solvente

Estirén-Acrílico
● Base agua

Brillo



Nivel 9



Nivel 8



Nivel 8

El brillo depende
del color aplicado



Nivel 8



Nivel 7



Nivel 4

Oferta de color
/ Acabado

3,500
colores

Brillante | Mate
Satinado

3,500
colores

Mate | Brillante

2,146
colores

Brillante

38
colores

Metálico

3,200
colores

Brillante

1,300
colores

Brillante

3,500
colores

Brillante | Semimate

Nota: El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de superficie y su preparación
* El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y de humedad

Consulta nuestra línea de primarios:



Primario
Comex
100



Primario
Acqua