PPG HI-TEMP™ 808

Recubrimiento acrílico aislante base agua.

- Aislante térmico, resiste temperaturas hasta 177°C (350°C)
- Protege de la corrosión bajo aislamiento
- Mejorar la eficiencia energética
- Reduce el consumo de energía
- Mejora la estabilidad de procesos
- Protege al personal de quemaduras

www.ppgpmc.com
solucionesindustriales@ppg.com

Descárgalo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

PPG HI-TEMP™ 808

Recubrimiento acrílico
aislante base agua.

Barrera de protección térmica

PPG HI-TEMP™ 808 es un recubrimiento aislante que forma una barrera protectora con excelente adherencia y baja permeabilidad, evita la formación de fisuras y soporta temperaturas hasta 177°C (350°F), es ideal para evitar que la temperatura del sustrato protegido migre hacia la superficie exterior del recubrimiento.

Protege de la corrosión bajo asilamiento (CUI), reduce el consumo de energía y mejora la estabilidad de los procesos al preservar la eficiencia térmica, es ideal para proteger tuberías y equipos que operan a elevadas temperaturas en aplicaciones como refinerías, centrales de generación de energía, plataformas petroleras, plantas de alimentos y bebidas, procesadoras de químicos e industria en general.

Protege la salud de las personas

Excelente como elemento adicional de protección para el personal, ya que reduce las lesiones por quemaduras al contacto con sustratos calientes, así como el tiempo perdido por accidentes, la reducción en la tasa de accidentes así como disminución en los riesgos al operar equipos en caliente puede coadyuvar en la generación de ahorros por primas de seguros.

Fácil Aplicación

Es una alternativa más competitiva en costo y tiempo de aplicación en comparación a los sistemas tradicionales de enchaquetado para aislamiento térmico. PPG Hi-TEMP 808 es un recubrimiento aislante de un solo componente que se aplica fácilmente por aspersión, incrementa la productividad ya que se puede aplicar en caliente hasta 149°C (300°F y evita pérdidas de tiempo por hacer recortes, roscas, soportes o adaptaciones especiales como es común con tecnologías obsoletas.

PPG HI-TEMP™ 808

aislamiento térmico sin complicación.

Propiedades del producto	
Colores	Blanco y Gris
Componentes	1
COV de la mezcla	12.1 g/L
Sólidos por volumen	78% (+-2%)
Acabado	Mate
Tecnología	Acrílico base agua
Aplicación	Aplicación por equipo de aspersión sin aire (airless)
Espesor de película seca por capa	15 a 20 mils (375 a 500 micras)
Rendimiento teórico	m2L
20 Milésimas de pulgada	1.3
40 Milésimas de pulgada	0.6
80 Milésimas de pulgada	0.4
120 Milésimas de pulgada	0.3
Tiempo de secado para repintar	**(Horas)**
20°C (68°F)	4.5
Antes de abrir y aplicar el producto es indispensable consultar la carta técnica.	

We protect and beautify the world™

www.ppgpmc.com

Atención al consumidor:
solucionesindustriales@ppg.com
CDMX y área metropolitana: 5864 0790 y 91 | Resto del país: 01 800 712 6639

(C) 2018 PPG Industries
Enero 2018 | Versión 1

El logo de PPG es marca registradas de PPG Industries Ohio, Inc.
Protegemos y embellecemos el mundo es una marca registrada de PPG Industries Ohio, Inc.

Código: 19A3525030