

Primarios Arquitectonicos



Comex 100® Primario

Acqua 100® Primario

Secado Extra Rápido

Anticorrosivo Base Agua

Esmaltes Decorativos



Comex 100® TOTAL

Flash Coat®

Acqua 100® TOTAL

100 Metal Rustic®

Velmar®

Velmar® Secado Rápido

Brillolux

Máxima durabilidad

Secado ultra rápido

Multisuperficies

Acabados únicos

Gran protección y brillo

Secado ultra rápido

Ideal para entregas básicas

Aplicalo con:

Felpa para esmaltes
Brocha Plus

Felpa azul microfibra
Brocha Azul

Brocha Ultra
Felpa para esmaltes
Equipo de aspersión

Brocha Ultra
Felpa para esmaltes
Equipo de aspersión

Brocha Azul
Felpa para esmaltes

Felpa para esmaltes
Brocha Azul/ Plus

Brocha Ultra
Felpa para esmaltes

Brocha Ultra
Felpa para esmaltes

Brocha Plus
Rodillo Plus

Atributos

Mejora la adherencia y prolonga el desempeño del acabado.

Mejora la adherencia al metal, sin emitir olores desagradables ni uso de solvente.

Máxima protección de secado rápido.

Protección de secado ultra rápido.

Sin olores ni uso de solventes / Adherencia a Aluminio, Metal, Yeso, Madera y Lámina Galvanizada

Acabados únicos y originales.

Ideal para la conservación de superficies metálicas.

Mantenimiento de superficies de secado ultra rápido.

Ideal para trabajos básicos decorativos.

Tiempo de secado

30 minutos al tacto

30 minutos al tacto

90 minutos al tacto

20 minutos al tacto

30 minutos al tacto

4 a 8 horas al tacto

2 horas al tacto

20 minutos al tacto

4 a 8 horas al tacto

Protección anticorrosiva

100%

70%

100%

80%

90%

90%

80%

70%

30%

Poder cubriente

N/A

N/A

100%

90%

100%

100%

80%

70%

60%

Uso

Comercial
Interior / Exterior

Comercial
Interior / Exterior

Residencial Comercial
Interior / Exterior

Residencial Comercial
Interior / Exterior

Residencial Comercial
Interior / Exterior

Residencial Comercial
Exterior

Residencial Comercial
Interior / Exterior

Residencial Comercial
Interior / Exterior

Residencial Comercial
Interior / Exterior

Rendimiento m²/L

5 a 7 m²/L

6 a 8 m²/L

8 a 9 m²/L

8 a 10 m²/L

8 a 9 m²/L

8 a 10 m²/L

7 a 8 m²/L

8 a 10 m²/L

6 a 7 m²/L

Tecnología

Alquidálico
 Base solvente

Acrílico
 Base agua

Alquidálico
 Base solvente

Alquidálico modificado
 Base solvente

Acrílico estirenado
 Base agua

Alquidálico
 Base solvente

Alquidálico
 Base solvente

Alquidálico modificado
 Base solvente

Alquidálico

Oferta de color

Blanco Gris Rojo

Gris
e igualación en sistema tintométrico Sigma

3,500 blanco, negro y **16** colores de línea

3,500 blanco, negro y **16** colores de línea

3,500 blanco y negro

38 colores

3,430 blanco, negro y **10** colores de línea

3,236 colores

2,042 blanco, negro y **8** colores de línea

Acabados

Mate

Semi mate

Brillante Mate Satinado

Brillante Mate Neón

Brillante Semimate

Metálico liso Metálico con textura

Brillante

Brillante

Brillante

Dilución

Thinner estándar

Agua

Thinner estándar

Thinner estándar

Agua

Thinner Estándar

Aguarras Sintético

Thinner estándar

Aguarras Sintético

Estos esmaltes se complementan con otros productos, como preparadores de superficies para formar sistemas que otorgan máximo desempeño y acabado.

Nota: El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de superficie y su preparación.
* El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y de humedad.